

M8 -Rundsteckverbinder schraubbar

- teilweise Aderfarben Kennzeichnung
- Schraub-Anschluss
- Schneid-Klemm-Anschluss
- Löt- / "Piercing" -Anschluss
- 3-polig und 4-polig
- Stecker oder Buchse
- schirmbare Variante



M8 konfektionierbar

Art.-Nr	Anschluss	Art	Polzahl	Ausführung
LS8.3-0/C	schraubbar	Stecker	3	gerade
LSO8.3-0/C	schraubbar	Buchse	3	gerade
LS8.4-0/C	schraubbar	Stecker	4	gerade
LSO8.4-0/C	schraubbar	Buchse	4	gerade
LS8.3-0/M/S/C	schraubbar	Stecker	3	gerade, geschirmt
LSO8.3-0/M/S/C	schraubbar	Buchse	3	gerade, geschirmt
LS8.4-0/M/S/C	schraubbar	Stecker	4	gerade, geschirmt
LSO8.4-0/M/S/C	schraubbar	Buchse	4	gerade, geschirmt
ELST 3008VT	Piercing	Stecker	3	gerade
ELKA 3008V	Piercing	Buchse	3	gerade
ELST 4008V	Piercing	Stecker	4	gerade
ELKA 4008V	Piercing	Buchse	4	gerade
PM 03PZNPB7004	Piercing	Stecker	3	gerade
PM 03PSNPB1003	Piercing	Buchse	3	gerade
PM 04PZNPB7004	Piercing	Stecker	4	gerade
PM 04PSNPB1003	Piercing	Buchse	4	gerade
7000-08331-0000000	schneidklemm	Stecker	3	gerade, schmale Bauform
7000-08371-0000000	schneidklemm	Buchse	3	gerade, schmale Bauform
7000-08351-0000000	schneidklemm	Stecker	4	gerade, schmale Bauform
7000-08391-0000000	schneidklemm	Buchse	4	gerade, schmale Bauform

Schraubanschluss



Schirmbare Metallausführung

LS8.3-0/



Schneid-Klemm-Anschluss



Piercing-Anschluss



Lötkontakte (auf Anfrage)



C+R Automations- GmbH

Nürnberg Straße 45
90513 Zirndorf

Tel. +49 (0)911 656587-0
Fax +49 (0)911 656587-99

E-Mail: info@crautomation.de
www.crautomation.de

Änderungen vorbehalten

M8 -Rundsteckverbinder schraubbar

- nur 2-teilig -> einfach + schnell
- Aderfarben Kennzeichnung
- 3-polig und 4-polig
- Stecker oder Buchse
- 0,08...0,25mm² oder 0,25...0,5mm²



M8 konfektionierbar

Art.-Nr	Anschluss	Art	Polzahl	Ausführung
SACC-M8FS-3QO-0,25-M	quickon	Buchse	3	gerade (für 0,08...0,25mm ²)
SACC-M8FS-3QO-0,5-M	quickon	Buchse	3	gerade (für 0,25...0,5mm ²)
SACC-M8FS-4QO-0,25-M	quickon	Buchse	4	gerade (für 0,08...0,25mm ²)
SACC-M8FS-4QO-0,5-M	quickon	Buchse	4	gerade (für 0,25...0,5mm ²)
SACC-M8MS-3QO-0,25-M	quickon	Stecker	3	gerade (für 0,08...0,25mm ²)
SACC-M8MS-3QO-0,5-M	quickon	Stecker	3	gerade (für 0,25...0,5mm ²)
SACC-M8MS-4QO-0,25-M	quickon	Stecker	4	gerade (für 0,08...0,25mm ²)
SACC-M8MS-4QO-0,5-M	quickon	Stecker	4	gerade (für 0,25...0,5mm ²)

Technische Daten:

Nennstrom I _N	4 A	
Nennspannung U _N	60 V	
Polzahl	3	
Durchgangswiderstand	≤ 5 mΩ	
Isolationswiderstand	≥ 100 MΩ	
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 80 °C (Stecker/Buchse)	
Schutzart	IP65/IP67	
Material Kontakt	CuSn	
Material Kontaktoberfläche	Ni/Au	
Material Kontaktträger	TPU	
Material Griffkörper	PA 6	
Material Rändel	Messing, vernickelt	
Anschlussart	QUICKON-Schnellanschluss	
Leiterquerschnitt flexibel min	0,08 ... 0,25 mm ²	
Leiterquerschnitt flexibel max	0,25 ... 0,5 mm ²	
Häufigkeit des Anschlusses von Leitungen gleichen Querschnitts	10	
Durchmesser min	2,5 mm	
Durchmesser max	5 mm	
Aderisolationmaterial	PVC/PE/PP	

C+R Automations- GmbH

Nürnberg Straße 45
90513 Zirndorf

Tel. +49 (0)911 656587-0
Fax +49 (0)911 656587-99

E-Mail: info@crautomation.de
www.crautomation.de

Änderungen vorbehalten