

WISE-4012

4-ch Universal Input and 2-ch Digital Output IoT Wireless I/O Module

IoT Ein-/Ausgangsmodul mit 4x universellen Eingängen und 2x digitalen Ausgängen von Advantech

Das WISE-4012 ist ein Wireless Ein-/Ausgangsmodul von Advantech, das mit 4x universellen Eingängen und 2x digitalen Ausgängen ausgestattet ist. Es ist mit den Modbus/TCP, TCP/IP, UDP, DHCP, http und MQTT Protokollen kompatibel und verfügt über 3000Vrms Isolationsschutz mit einem Dual Watchdog Timer.



- 2.4 GHz WLAN (IEEE 802.11b/g/n)
- 4x universelle Eingänge und 2x digitale Ausgänge
- Direkter Zugriff auf die Wireless Client und Server Modi
- RESTful WEB API (JSON Format) für IoT Integration
- Unterstützt mobile Gerätekonfiguration über das Web mit HTML5

WISE-4012 Wireless IoT Ein-/Ausgangsmodul von Advantech mit 4x universellen Eingängen und 2x digitalen Ausgängen

Das WISE-4012 ist ein Wireless IoT Ein-/Ausgangsmodul, das vielseitig einsetzbar ist. Mithilfe der Daten APP (Acquisition, Processing und Publishing) wird die mobile Überwachung und Kontrolle des Geräts innerhalb eines IoT Rahmens ermöglicht. Dieses I/O Modul hat Funktionen für die Vorkalibrierung, Aufzeichnung und logische Verwendung von Daten und kann die erfassten Daten jederzeit auf die Cloud übertragen. Die WISE Geräte können vielseitig eingesetzt werden und verfügen über intelligente Eigenschaften für die Verarbeitung und die Übertragung von Daten. Dadurch können die Usern möglich Probleme schneller erkennen und somit die Ausfallzeiten minimieren.

2.4 GHz WLAN (IEEE 802.11b/n/g) mit AP Modus

Die WLAN Schnittstelle kann einfach mit Ethernet Geräten integriert werden, indem ein Wireless Router oder Access Point in das vorhandene Ethernet Netzwerk hinzugefügt wird, um eine WiFi Verbindung herstellen zu können. Der beschränkte AP Modus ermöglicht es anderen WLAN Geräten direkt auf das WISE-4050 zuzugreifen.



HTML5 Web Konfiguration



Alle Konfigurationsschnittstellen werden im Web Service und den HTML5-basierten Seiten eingesetzt, wodurch es den Usern ermöglicht wird das WISE-4012 IoT Ein-/Ausgangsmodul ohne den Begrenzungen der OS/Geräten zu konfigurieren. Der WISE-4012 kann wie ein Handy oder Tablet direkt.

WISE-4012

4-ch Universal Input and 2-ch Digital Output IoT Wireless I/O Module



Features

- 4-ch universal input and 2-ch digital output
- 2.4GHz Wi-Fi reducing the wiring cost during big data acquisition
- Easily extend the existing network by adding APs, and share existing Ethernet software
- Configured by mobile devices directly without installing any software or Apps
- Zero data loss using the log function with RTC time stamp
- Data can be automatically pushed to Dropbox or computer
- Supports RESTful web API in JSON format for IoT integration

Introduction

The WISE-4000 series is an Ethernet-based wireless IoT device, integrated with IoT data acquisition, processing, and publishing functions. As well as various I/O types, the WISE-4000 series provides data pre-scaling, data logic, and data logger functions. These data can be accessed via mobile devices and be securely published to the cloud anytime from anywhere.

Features

IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz Wi-Fi with AP Mode

The Wi-Fi interface is easily integrated with wired or wireless Ethernet devices, users only need to add a wireless router or AP to extend existing Ethernet network to wireless. The limited AP mode enables the WISE-4000 to be accessed via other Wi-Fi devices directly as an AP.



HTML5 Web Configuration Interface

All the configuration interfaces are applied in web service, and the web pages are based on HTML5, so users can configure the WISE-4000 without the limitation of OS/devices. You can use your mobile phone or tablet to directly configure the WISE-4000.



RESTful Web Service with Security Socket

As well as supporting Modbus/TCP, the WISE-4000 series also supports IoT communication protocol, RESTful web service. Data can be polled or even be pushed automatically from the WISE-4000 when the I/O status is changed. The I/O status can be retrieved over the web using JSON. The WISE-4000 also supports HTTPS which has security that can be used in a Wide Area Network (WAN).



Data Storage

The WISE-4000 can log up to 10,000 samples of data with a time stamp. The I/O data can be logged periodically, and also when the I/O status changes. Once the memory is full, users can choose to overwrite the old data to ring log or just stop the log function.



Cloud Storage

Data logger can push the data to file-based cloud services like Dropbox using pre-configured criteria. With RESTful API, the data can also be pushed to a private cloud server in the format of JSON. Users can setup their private cloud server using the provided RESTful API and their own platform.



Specifications

Universal Input

- **Channels** 4
- **Resolution** 16-bit
- **Sampling Rate** Analog Input 10Hz (Total)
Digital Input 2Hz (Per Channel)
- **Accuracy** $\pm 0.1\%$ of FSR (Voltage)
 $\pm 0.2\%$ of FSR (Current)
- **Input Type and Range** Analog Input $\pm 150\text{mV}$, $\pm 500\text{mV}$, $\pm 1\text{V}$, $\pm 5\text{V}$, $\pm 10\text{V}$,
 $0\sim 150\text{mV}$, $0\sim 500\text{mV}$, $0\sim 1\text{V}$, $0\sim 5\text{V}$, $0\sim 10\text{V}$,
 $0\sim 20\text{mA}$, $4\sim 20\text{mA}$, $\pm 20\text{mA}$
Digital Input (Dry Contact) 0: Open, 1: Close
- **Input Impedance** $> 10\text{M}\Omega$ (Voltage)
 120Ω (External resistor for current)
- **Over Voltage Protection** $\pm 35\text{V}_{\text{DC}}$
- **Burn-out Detection** Yes (4~20mA only)
- **Supports Data Scaling and Averaging**

Digital Output

- **Channels** 2
(Open collector to 30 V, 400 mA max.
for resistance load)
- **Isolation** 3,000 V_{rms}
- **Supports 5 kHz Pules Output**
- **Supports High-to-Low and Low-to-High Delay Output**

General


- **WLAN** IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz
- **Outdoor Range** 110 m with line of sight
- **Connectors** Plug-in screw terminal block (I/O and power)
- **Watchdog Timer** System (1.6 second) and
Communication (programmable)
- **Certification** CE, FCC, R&TTE, NCC, SRRC, RoHS, KC
- **Dimensions (W x H x D)** 80 x 148 x 25 mm
- **Enclosure** PC
- **Mounting** DIN 35 rail, wall, and stack
- **Power Input** 10 ~ 30 V_{DC}
- **Power Consumption** 2.5 W @ 24 V_{DC}
- **Power Reversal Protection**
- **Supports User Defined Modbus Address**
- **Supports Data Log Function** Up to 10000 samples with RTC time stamp
- **Supported Protocols** Modbus/TCP, TCP/IP, UDP, DHCP, and HTTP, MQTT

- Supports RESTful Web API in JSON format
- Supports Web Server in HTML5 with JavaScript & CSS3
- Supports System Configuration Backup and User Access Control

Environment

- **Operating Temperature** $-25 \sim 70^{\circ}\text{C}$ ($-13 \sim 158^{\circ}\text{F}$)
- **Storage Temperature** $-40 \sim 85^{\circ}\text{C}$ ($-40 \sim 185^{\circ}\text{F}$)
- **Operating Humidity** 20 ~ 95% RH (non-condensing)
- **Storage Humidity** 0 ~ 95% RH (non-condensing)

Pin Assignment



Ordering Information

- **WISE-4012-AE** 4-ch Universal Input and 2-ch Digital Output IoT
Wireless I/O Module

Selection Table

Model Name	Universal Input	Digital Input	Digital Output	Relay Output	RS-485
WISE-4012	4		2		
WISE-4050		4	4		
WISE-4051		8			1
WISE-4060		4		4	

Accessories

- **PWR-242-AE** DIN-rail Power Supply (2.1A Output Current)
- **PWR-243-AE** Panel Mount Power Supply (3A Output Current)
- **PWR-244-AE** Panel Mount Power Supply (4.2A Output Current)

Dimensions



Unit: mm